

## *mn-4*

### *Stregkode Etiket Printer*



*Den nye mn-4:  
Hurtig, kompakt og fleksibel,  
Det oplagte valg til et bredt  
udvalg af etiketter, hyldeforkanter og hængemærker.*

**M**N 4203 er den perfekte printer til "professionelle begyndere". Uanset om Du arbejder i detailhandel, logistik eller produktion kan MN4 producere etiketter i topkvalitet. MN 4 leveres som termo- eller transferprinter og kan dermed printe etiketter i præcis den kvalitet, og på præcis det materiale der behøves. Printeren udskriver alle kendte typer stregkoder, og kan benytte alle Windows skrifttyper fra din PC. MN 4 styres med den medfølgende etiketsoftware eller Windows-driver.

**M**N 4203 er symbolet på den teknologiske udvikling. Printeren udnytter de nyeste metoder til at skabe den højeste printkvalitet ved en imponerende printhastighed. Som standard kan man via de 3 betjeningsknapper konfigurere 20 parametre så du kann udnytte printerens fulde fleksibilitet på en nem, enkel og hurtig måde. Det kalder vi brugervenlighed.





# mn-4

## Tekniske specifikationer

### Imaging:

<b>Print teknologi:</b>	Direkte termo, termotransfer som tilbehør
<b>Print hastighed:</b>	50 - 101 mm/sekund
<b>Opløsning:</b>	
mn-4203:	203 dpi (8 dots/mm)
mn-4304:	300 dpi (12 dots/mm)
<b>Stregkode modulus:</b>	5 mil -110 mil "x" dimension i vandret og lodret printretning
<b>Max. print bredde:</b>	102 mm (4.01 inches)
<b>Max. print længde:</b>	584 mm (23 inches); med standard opsætning 1524 mm (60 inches); med udvidet hukommelse

### Print Media Håndtering:

<b>Media typer:</b>	På ruller, fanfold eller endeløs bane.
<b>Media tykkelse:</b>	0.635– 0.254 mm (.0025–.0100 inch)
<b>Media bredde:</b>	25 mm–109 mm (1–4.3 inches)
<b>Media sensor:</b>	Transmissiv sensor til etiketter og kartonmærker. Reflektiv sensor for læsezone på bagside af mediet.
<b>Dimension på Medierulle:</b>	102 mm (4 inches) maximum ydre diameter. Endeløs bane kan indføres fra bagside.

### Transfer Håndtering:

<b>Folie/farvebånd:</b>	Industri standard folie bredder; 13 mm folie kerne, 110 m længde.
<b>Kabinet:</b>	Kunststof konstruktion

### Skrifttyper:

<b>Stregkodetyper:</b>	Code 39, Interleaved 2 or 5, Code 128 (Subsets A, B and C), Codabar, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN 2 and 5 Digit Addendums, EAN-8, EAN-13, UPC Random Weight, Code 93, MSI Plessey, Universal Shipping Container Symbolology, UCC/EAN Code 128, POSTNET, Code 128 Mod 43, PDF 417, UPS Maxicode
<b>Indbyggede fonte:</b>	9 alfanumeriske fonte fra 0.89 mm til 16.26 mm, OCR-A, OCR-B, CG Triumvirate™ fra AGFA® i både Portrait og landscape retning, fra 6 til 36 punkt.

<b>Karakter sæt:</b>	Modificeret IBM® Code Page 850; inkl. karakterer til de fleste engelsk-, skandinavisk- og spansk-talende lande.
<b>Font størrelser/rotation:</b>	Alle fonte kan forstørres vertikalt og horisontalt, op til 24x; fonte og grafik kan printes i 4 retninger: 0°, 90°, 180°, 270°. Endvidere skalérbar font driver til brug for downloadede fonte.
<b>Grafik formater:</b>	.PCX, .BMP, .IMG filer
<b>Negativ print/mirror image:</b>	Alle fonte og grafik kan printes i normal eller negativ.

### Software Control:

<b>Memory:</b>	2 MB DRAM; 3 MB opgraderbar flash RAM
<b>Interfaces:</b>	Centronics™ Parallel; RS232 fra 300 til 38.400 Baud
<b>Windows® Driver:</b>	Understøtter 95/98/NT/2000/XP.
<b>Software:</b>	Standard Windows design- og udskriftspakke til Checkpoint's Meto printere medfølger.

### Driftsdata:

<b>Strømforsyning:</b>	
mn-4203:	230 VAC, 50/60 Hz available
mn-4304:	auto-ranging
<b>Drifts temperatur:</b>	4 °C til 38 °C (40 °F til 100 °F)
<b>Mål:</b>	152 mm x 216 mm x 241 mm (H x B x D) (6 tommer x 8.5 tommer x 9.5 tommer)
<b>Vægt:</b>	4.3 kg uden strømforsyning (2,4 kg)
<b>Certificeringer:</b>	UL, FCC, CE.

### Ekstra:

<b>ILPC firmware:</b>	International language print capabilities firmware.
<b>Bemærk:</b>	kun eet (1) memory modul kan benyttes ad gangen. Samme modul-slot bruges til 3 MB flash, CG Times, Kanji, og Kinesiske fonte.



Certified according to DIN ISO 9002 and DIN ISO 14001

Due to a policy of continuous development, Checkpoint Systems reserve the right to change or amend product specifications or availability without prior notice.

**One source for branding, tracking and securing**

**Checkpoint**  
METO



Checkpoint Systems Danmark A/S  
Transformervej 12-14  
2730 Herlev  
Danmark  
Telefon: +45 44841444  
Fax: +45 44920361  
www.checkpointsystems.com