

MI-4 STAND ALONE Interface com teclado

[A solução para imprimir
off-line]



A MI-4 STAND ALONE é a melhor impressora térmica off-line da sua gama. O cabo especialmente criado para esta impressora activa o interface off-line, quando ligado a um teclado standard PS2. É a unidade ideal para lojas de retalho, logística, armazéns de recepção e expedição, acompanhamento e seguimento de documentos e necessidades de inventário.

O seu robusto chassis em alumínio e a sua tampa metálica, fazem dela uma impressora extremamente resistente, preparada para enfrentar os ambientes industriais mais exigentes, assegurando a sua longevidade.

Principais Características

- Alta velocidade de Impressão
- Excelente performance de impressão
- soluções off-line
- Display em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol.
- Cria etiquetas novas ou modifica as já existentes
- Utilização simples
- Software incluído

Especificações de Impressão

Tecnologia: Térmica directa
(opção de transferência térmica)
Resolução: 200 dpi (8 dots/mm)
a 600 dpi (24 dots/mm)
dependendo do modelo
Largura máxima de impressão: até 104 mm
Comprimento de impressão: 6 mm a 2514 mm
19 mm comprimento mínimo
com sensor presente



Suporte de Impressão

Posicionamento: encostado à esquerda
Largura de suporte: 25,4 – 118 mm
Comprimento do suporte: 304,8 mm padrão; 2540 mm máximo; comprimento definido no software
Profundidade de suporte: 0,0635 mm – 0,254 mm
Sensor de suporte: sensor ajustável para espaços entre etiquetas perfuradas
Formato de impressão: rolo ou disposição em fole na maior parte dos materiais de térmica directa ou transferência térmica
Diâmetro dos rolos: máximo 203
Diâmetro interno dos rolos: 38 mm – 76 mm

Ribbons: 25,4 mm de diâmetro interno
Comprimento do ribbon: até 600 m
Sensor do ribbon: sensor de movimento

Fontes residentes: dez fontes alfanuméricas de 0,89 mm a 16,26 mm incluindo OCR-A, OCR-B, CG Triumvirate™ fonte Agfa® com tamanho variável.

Controlo de Software

Interface: RS-232C (X-on/X-off & CTS/DTR at 300 a 38.400 BPS); Centronics™ bidireccional, porta paralela (IEEE 1284 concordante)
Interfaces opcionais : Coax, Twinax, Ethernet and I/O Port
Memória: até 16 MB de memória DRAM
Driver Windows® : para sistemas 95/98/NT/2000/XP
Software: programa de desenho de etiquetas Teklynx® incluído

Dados Operacionais

Fonte de energia: 115, 230 VAC, 50/60 Hz; auto seleccionável
Dimensões: 22,4 cm x 24,1 cm x 42,2 cm (altura X largura X profundidade)
Peso máximo: 20 kg
Temperatura e humidade: 4° C a 35° C, 10 a 95 % humidade não condensada
Homologações: construída segundo as normas de segurança UL, CSA, e TÜV-GS, FCC
Classe A emissões standart e certificação CE.

Austria +43 1 6 16 2411; Bélgica +32 15 287 200; República Checa +42 024 491 0194;
Dinamarca +45 44 84 1 444; Finlândia +35 895 123 450; França +33 1 30 47 30 47;
Alemanha +49 6252 7030; Hungria +36 2652 5570; Itália +39 02 90 3551;
Holanda +31 30 60 94 111; Noruega +47 22 90 33 00; Polónia +48 61 8462 300;
Portugal +35 12 19 89 7200; Eslováquia +421 2 456 40 351; Espanha +34 93 745 4800;
Suécia +46 850 65 66 00; Suíça +41 1 744 58 00; Reino Unido +44 13 44 70 1 200.

**MI-4
STAND
ALONE
Interface
com teclado**